

SUDFLOC 475

Coagulante à base de poliamina

Área de aplicação

SUDFLOC 475 é um polieletrólito líquido catiônico altamente carregado. Este produto pode ser aplicado como coagulante primário ou auxílio coagulante em aplicações de tratamento de águas potável, industrial e de águas residuais.

Descrição e uso

SUDFLOC 475 é uma mistura de polímero de poliamina proprietária com as seguintes propriedades típicas:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Forma | : Líquido viscoso |
| • Cor | : Amarelo a laranja |
| • Clareza | : Claro para nebuloso |
| • Densidade @ 15°C | : 1.14 – 1.18 kg/l |
| • pH @ 25°C | : 3 - 6.5 |
| • Viscosidade @ 25°C | : 400 - 900 cPs |
| • Conteúdo Típico De Sólidos | : 50% |

Recursos e benefícios adicionais do SUDFLOC 475 incluem:

- Adequado para clarificadores do tipo floco-cobertor, alcançando cobertores de flocos coesos e estáveis
- Eficaz em uma ampla faixa de pH, com impacto insignificante no pH da água que está sendo tratada em concentrações típicas de uso
- Forma flocos grandes, densos e de assentamento rápido que são resistentes ao cisalhamento
- Sem subprodutos nocivos transmitidos sob condições de pré-cloração
- É resistente ao cloro
- Excelente clareza da água pode ser alcançada

Requisitos de tratamento e alimentação

A dosagem exata de SUDFLOC 475 é específica da aplicação e exigirá testes em frasco antes que uma recomendação possa ser feita. Seu representante local da AECI Water providenciará um sistema completo

Pesquisa e análise de água, e fornecerá conselhos sobre os requisitos apropriados de alimentação e monitoramento.

Aprovações e certificações

SUDFLOC 475 is NSF/ANSI/CAN 60 Aprovado para um uso máximo de 10 mg/l.

Embalagem

SUDFLOC 475 é uma mistura líquida, disponível em uma ampla variedade de recipientes personalizados e métodos de entrega. Entre em contato com seu representante da AECI Water para obter detalhes.

Armazenamento e manuseio

O SUDFLOC 475 deve ser armazenado em uma área fresca e bem ventilada, longe do calor direto e da luz solar.

Segurança em Primeiro Lugar

Antes de usar este produto, consulte a Folha de Dados de Segurança do SUDFLOC 475 para obter mais informações sobre manuseio seguro e requisitos de EPI.

NÚMERO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA +27 800 774 557 (Spills)

Esta informação corresponde ao estado atual do nosso conhecimento e destina-se a ser uma descrição geral de nossos produtos e suas possíveis aplicações. A AECI Water não oferece garantias, expressas ou implícitas, quanto à precisão, adequação, suficiência ou ausência de defeitos das informações e não assume nenhuma responsabilidade em relação a qualquer uso dessas informações. Qualquer usuário deste produto é responsável por determinar a adequação dos produtos da AECI Water para sua aplicação específica. Nada incluído nestas informações renuncia a nenhum dos Termos e Condições Gerais de Venda da AECI Water, que controlam, a menos que seja acordado de outra forma por escrito. Quaisquer direitos de propriedade intelectual/ industrial existentes devem ser observados. Devido a possíveis mudanças em nossos produtos e regulamentos e leis nacionais e internacionais aplicáveis, o status de nossos produtos pode mudar. Para informações adicionais, entre em contato com a AECI Water pelo telefone (011) 971 0400 ou pelo e-mail aeciwater@aeciworld.com.